



## Legende

### Belagsflächen / Einfassungen

- Betonstein 30x30x10cm, grau (Bk 0,3, befahrbar)  
Müllstandort, Fahrgasse, barrierefreier Stellplatz
- Rasensteplatte 30x30x12cm, grau, Grüneinsaat  
(Bk 0,3, befahrbar) Stellplätze
- Betonstein 20x10x8cm, grau (begebar)  
Zuwegung Terrasse, Rampenbindung
- Betonstein 60x40x12cm, grau  
Trennsteine Stellplätze
- Betonmuldenstein 30x30x12 cm, grau
- Betonplatte 60x30x6,5 / 90x90x6,5cm (begebar)  
Terrasse
- Tiefbord, 100x20x10 / 100x20x8cm, Beton  
Anschlag -3cm unter GOK
- Tiefbord, 100x30x10cm, Beton  
Anschlag 8cm über GOK, als Anfahrtschwelle
- Traufstreifen  
Bestand
- Straße  
Bestand

### Vegetationsflächen

- Baum, Bestand
- Baum Neupflanzung  
inkl. Pflanzgrube 12m<sup>2</sup>, Tiefe 1,5m  
(Art und Qualität siehe Pflanzliste)
- naturnahe freiwachsende Sträucher  
(Arten siehe Mustermappe)
- Staudenpflanzung
- Kletterpflanzen  
(Art und Qualität siehe Mustermappe)
- Böschung

### Medien

- Hofablauf 30x30cm,  
ausgemuldet
- Schachtedeckel Ø= 50cm  
Bestand / höhenreguliert
- Planumsdrainage  
neu
- Pollerleuchte  
Wiedereinbau

### Ausstattung

- beranktes Spalier, Sichtschutz  
sichtbare Höhe 2,00m
- Sitzauflage HPL
- Stabmattenzaun  
Wiedereinbau
- Stützmauer Beton  
sichtbare Höhe bis 0,50m
- Stützmauer verkleinert  
sichtbare Höhe 0,63m
- Informationsschild  
neu
- Verkehrsschild  
versetzt

### Sonstiges

- 56 Flurstücksgrenze / Flurstücksnummer
- Bearbeitungsgrenze
- 535.50 Höhenpunkt, Bestand
- 535.50 Höhenpunkt, Planung
- 535.50 Höhenpunkt, Anschlussplanung  
LU sLandArt, Stand 03.05.2023
- 1:3,0 Böschungsgefälle
- 1,45% Gefälle, Planung
- Gefälleknick  
befestigte Flächen

### Gehölzpflanzungen (Baumpflanzungen Parkplatz Steinbüchelstraße)

	Botanischer Name	Deutscher Name
Ac	Acer campestre 'Elsrijk'	Feld-Ahorn (H:12m, B: 6m)
Kp	Koelreuteria paniculata	Gold-Blasenbaum (H: 7m, B: 5m)
Ms	Malus 'Professor Sprenger'	Zierapfel 'Professor Sprenger' (H: 6m, B: 3m)
Zs	Zelkove serrata 'Green Vase'	Zelkove 'Green Vase' (H: 20m, B: 12m)

**Hinweise:**  
 Alle Maße und Höhen sind vor Ort eigenverantwortlich zu prüfen, Maßunstimmigkeiten sind sofort mit der Bauüberwachung zu klären. Fundamentarbeiten sind von der Bauüberwachung abnehmen zu lassen. Bestehende Leitungen sind nachrichtlich übernommen und vor Ort zu prüfen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen in technischer Hinsicht verantwortlich zu prüfen. Konstruktions- und fertigungstechnische Bedenken sind dem Architekten und der Bauüberwachung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn schriftlich mitzuteilen und zu begründen. Der Plan ist im Original farbig. Werden Schwarz-Weiß-Kopien erstellt, so ist die eindeutige Lesbarkeit sicherzustellen!

Plangrundlage: Lage- und Höhenplan Vermessungsbüro Kraft, 17.09.2021  
 Flurstücksnummern: 56/a, 57/a, 58 Höhenbezug: HN76 Lagebezug: ETRS89 - UTM33

Index	Planänderung	Datum	Bearbeiter

## Bauvorhaben: Grünes Band Ehrenfriedersdorf

Bauherr:	Stadt Ehrenfriedersdorf	Markt 1 09427, Ehrenfriedersdorf
Plannummer:	513_3_PP_L_01	Index: 00
Planinhalt:	<b>LAGEPLAN Parkplatz Steinbüchelstraße</b>	
Planungsphase:	Lph 3	Maßstab: 1:100
Dateiname:	513_Lageplan.dwg	Format: 718 x 594 mm
Datum / gezeichnet:	27.11.2023 / CLL, EG	Geprüft: UK

Planverfasser:  
**UKL** Ulrich Krüger Landschaftsarchitekten  
 Glasewaldstraße 7, 01277 Dresden  
 Tel 0351/31517-0 Fax 0351/31517-21  
 Goethestraße 21, 39108 Magdeburg  
 Tel 0391/744799-21 Fax 0391/744799-24  
 mail@krueger-landschaftsarchitekten.de  
 www.krueger-landschaftsarchitekten.de